

INYECCIÓN  
DIRECTA  
ALCORTE

**3S** GROUP  
Soluciones Industriales

ventas@3s.pe  
Sta. Martha Victor Larco  
Herrera, Trujillo, La  
Libertad

www.3s.pe

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001

T +51 972 021 721

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018

## Modelo S31-2 BANDROCK

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**35**  
HASTA  
**45**

Planta  
antiperforante



Suela  
antideslizante



Resistente  
a óleos



Puntera de  
COMPOSITE



RESISTENTE  
A ÓLEOS



ANTIDESLIZANTE



DIELECTRICO



ANTIPERFORANTE



PUNTA DE  
SEGURIDAD

**Nivel de protección:** SB + P + EH

**Sector recomendado:**

Comercio, construcción, electricidad, industria en general.

**Almacenamiento del calzado:**

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

**NOTA:** No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

**Mantenimiento del calzado:**

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.



**Disposición Final:**

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



**GARANTÍA:**

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 03 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

**EMPAQUE DEL PRODUCTO:**

Presentación en bolsa 100% biodegradable y fabricado con la tecnología D2W.

**Especificaciones técnicas:**

Cuero	Piel Crupon De Res 1.8 a 2.0 mm.
Color de cuero	Negro.
Forro	SPACER 230 GSM ® transpirable y resistente a la abrasión.
Puntera	De COMPOSITE con resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15KN.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100N.
Planta	Poliuretano inyectado directo en la capellada, recubrimiento en la puntera, liviano, resistente a óleos y resistente a la abrasión. Aislamiento eléctrico de 18KV.

\*Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345\*



**Retorno de energía:**

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



**Zona de Stop and Go:**

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



**Zona de control para escalar:**

Cocadas diseñadas específicamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



**Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:**

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



**Punto de pivotaje:**

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.