

VULCANIZADO
DIRECTO
AL CORTE

3S GROUP
Soluciones Industriales

ventas@3s.pe
Sta. Martha Víctor
Larco Herrera, Trujillo

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

www.3s.pe

972 021 721

GC- RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo N06-9 WALKER

Disponibilidad de
tallas

DESDE
34
HASTA
45

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.2Kg



ELECTRIC HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO: Cuero BOX CALF de 2.0 a 2.2 mm de espesor de color negro.

FORRO: SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.

FALSA: MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

PLANTILLA: Plantilla Comfortho.

PLANTA: Poliuretano inyectado directo a la capellada, con recubrimiento de la puntera, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018, color negro.

PUNTERA: De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



GARANTÍA:

3S GROUP S.A.C. garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en bolsa 100% biodegradables fabricado con la tecnología D2W.

