

INYECCIÓN  
DIRECTA  
AL CORTE

**3S GROUP**  
Soluciones Industriales

[ventas@3s.pe](mailto:ventas@3s.pe)

Sta. Martha Víctor Larco Herrera,  
Trujillo

[www.3s.pe](http://www.3s.pe)

AENOR	AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANTISOBORNADO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 37001

972 021 721

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo N79 BÚFALO

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**35**  
HASTA  
**45**

\*Peso referencial del par en talla 41 es  
de 1.4Kg



FORRO  
TRANSPIRABLE



DIELÉCTRICO



ANTIDESLIZANTE



PLANTA  
BICOMPONENTE



ANTIPERFORANTE



CUERO  
HIDROFUGADO



PUNTA DE  
SEGURIDAD

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

### CUERO:

Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

### FORRO:

SMARTEC AIR® importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm<sup>2</sup>/h). Gramaje: 317gr/m<sup>2</sup>. Certificación OEKO-TEX.

### FALSA:

MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

### PLANTILLA:

Plantilla Comfortho.

### PLANTA:

Bicomponente, entresuela de poliuretano liviano y caucho antideslizante con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018

### PUNTERA:

De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



### GARANTÍA:

3S GROUP S.A.C. garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 12 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

### DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS**.

### EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en caja de material 100% reciclado.

