

INYECCIÓN  
DIRECTA  
AL CORTE

**3S GROUP**  
Soluciones Industriales

ventas@3s.pe  
Sta. Martha Víctor  
Larco Herrera, Trujillo

|                       |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>AENOR</b>          | <b>AENOR</b>      | <b>AENOR</b>                    |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | GESTIÓN AMBIENTAL | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| ISO 9001              | ISO 14001         | ISO 45001                       |

www.3s.pe

972 021 721

GC- RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo S08-1 HUSKY

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**35**  
HASTA  
**45**

\*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.3Kg



ELECTRIC HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



ANTIDESLIZANTE



CUERO HIDROFUGADO



PUNTA DE SEGURIDAD

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

### CUERO:

Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

### FORRO:

SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.

### FALSA:

MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

### PLANTILLA:

Plantilla Shamber.

### PLANTA:

Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018, color negro.

### PUNTERA:

De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



### GARANTÍA:

3S GROUP S.A.C. garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.

### DISPOSICIÓN FINAL:

Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS.

### EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en caja de material 100% reciclado.

